

## Diable charges cylindriques avec barres de soutien

Diable charges cylindriques avec barres de soutien  
Idéal pour transporter des tonneaux, seaux, rouleaux ou toutes charges cylindriques grâce à son dossier et sa pelle incurvée  
3 versions : roues dures, gonflé

Le dossier vertical et incurvé permet un bon maintien de la charge plaquée contre le dossier

- Charge : 250 kg
- Dossier incurvé avec barres de soutien idéal pour le bon maintien des petites charges cylindriques (seaux, tonneaux, etc)
- Pelle incurvée
- Dimensions pelle (l x p) : 390 x 85/160

3 versions roues pour s'adapter à votre utilisation :

- roues dures de diamètre 250 mm
- roues gonflées de diamètre 260 mm
- roues increvables de diamètre 250 mm



| Caractéristiques                 | DTCY15D0N                 | DTCY15G0N            | DTCY15K0N            |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Charge UR (kg)                   | 250                       | 250                  | 200                  |
| Dim. Hors-Tout : Largeur (mm)    | 510                       | 510                  | 510                  |
| Dim. Hors-Tout : Profondeur (mm) | 420                       | 420                  | 420                  |
| Ø roues (mm)                     | 250                       | 260                  | 250                  |
| Roues                            | caoutchouc semi-elastique | Pneumatique          | Increvable           |
| Dim. pelle lxp (mm)              | 390 x 85/160              | 390 x 85/160         | 390 x 85/160         |
| Finition                         | Epoxy Rouge RAL 3001      | Epoxy Rouge RAL 3001 | Epoxy Rouge RAL 3001 |
| Poids (Kg)                       | 12                        | 9                    | 9                    |