

Remorques industrielles tractables 2500 x 1250 mm - 3000 kg

Remorques industrielles tractables 2500 x 1250 mm
Charge 3000 kg avec roues gonflées ou pleines (caoutchouc super-élastiques)
Remorques un essieu directeur équipées d'un timon avec oeil d'attelage

- Remorques industrielles tractables 2500 x 1250 mm
- Charge 3 tonnes
- Construction robuste mécano-soudée
- Châssis en tube d'acier 80 x 40mm
- Plancher en contre-plaqué épaisseur 22mm encastré dans le châssis (autres plateaux sur demande)
- 1 essieu directeur monté sur couronne à billes
- 1 timon directionnel avec oeil d'attelage de diamètre 52mm intérieur / 120mm extérieur permettant de tracter la remorque
- 1 crochet d'attelage à l'arrière permettant d'atteler plusieurs remorques ensemble
- Remorque livrée avec une étiquette de charge 3000 kg
- Roues en caoutchouc super-élastiques ou pneumatiques avec roulement à billes et montées sur axe acier spécifique
- Plateau antidérapant sur demande
- Vous avez des besoins ou des contraintes spécifiques dans vos transferts de charges encombrantes : consultez nous et trouvons ensemble le meilleur équipement qui vous convient



Caractéristiques	RETS26G0N	RETS26S0N
Charge UR (kg)	3000	3000
Dim. utiles (mm)	(L) 2500 x (l) 1250	(L) 2500 x (l) 1250
Dim. Utiles : Longueur (mm)	2500	2500
Dim. Utiles : Largeur (mm)	1250	1250
Dim. Hors-Tout : Longueur (mm)	2900	2900
Dim. Hors-Tout : Largeur (mm)	1250	1250
Ø roues (mm)	476	414
Roues	Pneumatique	caoutchouc super-élastique
Type de plateau	contre-plaqué marine ép 22mm	contre-plaqué marine ép 22mm
Hauteur sol/plateau (mm)	615	585
Finition	Epoxy Jaune RAL 1028	Epoxy Jaune RAL 1028
Poids (Kg)	258	266